

# PoE Switch Hub

## FPS-1008


8-ports 100Mbps Unmanaged PoE Switch



### 특징

- IEEE 802.3at 및 IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) 호환
- 8 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE 포트
- PoE 포트 당 최대 30W 지원
- PoE 최대 용량 123W 지원
- PoE 포트 4 KV 서지 보호 지원
- IEEE 802.3x 흐름 제어 지원
- 플러그 앤 플레이 설치
- 1.8Gbps 스위칭 패브릭
- 1.25Mbits RAM 데이터 버퍼
- 4K MAC 주소 항목

### 인터페이스



|   |            |
|---|------------|
| 1 | PWR        |
| 2 | POE-MAX    |
| 3 | EXTEND     |
| 4 | LINK/ACT   |
| 5 | POE STATUS |
| 6 | PoE PORT   |
| 7 | UPLINK     |
| 8 | N/A        |

### 사양

| 포트        |   |
|-----------|---|
| 네트워크 포트   | 9   |
| PoE 포트    | 8, 10/100Mbps RJ45 포트                     |
| Uplink 포트 | 1, 100M 포트                                |
| 네트워크 프로토콜 | IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at |

| 성능                  |                        |
|---------------------|------------------------|
| 스위치 용량              | 1.8 Gbps               |
| 최대 전달속도             | 1.34 Mpps              |
| High Priority Ports | Ports 1-2              |
| Forwarding Mode     | Store-and-forward      |
| MAC Address Table   | 4k                     |
| Flow Control        | IEEE802.3x full duplex |

| Power Over Ethernet |                           |
|---------------------|---------------------------|
| PoE 표준              | IEEE802.3af, IEEE802.3at  |
| PoE 최대 용량           | 123 W                     |
| 작동 모드               | Extend On:250m,10M,CAT 5e |
|                     | Extend Off:100m           |

| 일반사양  |                          |
|-------|--------------------------|
| 공급 전원 | 51V DC, 2.5A             |
| 소비 전력 | 최대 127 W                 |
| 서지 보호 | 4KV                      |
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C               |
| 작동 습도 | 10%-90% , non-condensing |
| 보관 온도 | -40°C ~ 70°C             |
| 보관 습도 | 5%-90% , non-condensing  |
| 무게    | 0.57 Kg                  |
| 치수    | 235mm*103mm*27mm         |

(\*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.