

# 16ch UHD-NVR

## FN-5116N

4K 16Ch Non PoE NVR



[FN-5116N]



- 高性能 4K NVR
- ONVIF 準拠及び自動 IPカメラ検索と登録
- デュアル(Main & Sub)ストリーミング保存とライブ画面表示
- システムパフォーマンスモニタリング(帯域幅およびネットワーク ステータスなど)
- ポート転送を必要としない P2P 機能
- iSCSI 機能 - ネットワーク経由の外付け HDD 連動
- スマート検索 - 時間単位、分単位で同時分割検索
- リンクローカル(ゼロ構成) サポート

項目	FN-5116N	
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ x 4	
OS	エンベデッドLinux	
IPカメラ	チャンネル	16チャンネル
	プロトコル	FOCUS、ONVIF
	登録	自動、ドラッグアンドドロップ、マニュアル
ディスプレイ	速度	480fps
	標示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割
映像入力	IP カメラ (最大 4K UHD)	
映像出力	モニター	Composite & HDMI & VGA
	解像度	HDMI: 1280x1024、1920x1080、2560x1440、2560x1600、3840x2160
録画性能	352 x 240/288(CIF)	480fps
	960 x 480/576(960H)	480fps
	1280 x 720(HD)	480fps
	1920 x 1080(Full HD)	480fps
録画解像度	メインストリーム(最大 4K)、サブストリーム	
録画モード	ノーマル、スケジュール、アラーム、モーション プリアおよびポストアラーム録画、非常録画	
再生と検索コントロール	速度	X1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x99
	チャンネルと解像度	1 & 4 : メインストリーム、9、16、25 & 36: サブストリーム
	検索モード	イベント検索によるインテリジェント検索、タイムバー、カレンダー(日付と時刻)
外部ストレージ	e-SATA x 1	
オーディオ出力	1個	
アラーム入力/リレー出力	16個 / 4個	
P/T/Zコントロール	RS-485、ONVIF	
ネットワーク	LAN	ギガビットイーサネット (RJ45) - 固定 IP、DHCP & DDNS
	プロトコル	IPV4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、STMP、FTP、Zero Configuration、NTP、DDNS
	帯域幅	200Mbps
ネットワーク機能	1) デュアルストリーミング(ローカル録画とネットワーク伝送) 2) デュアル録画(ライブディスプレイ / 再生) 3) ライブモニタリング、遠隔再生およびファイルバックアップ 4) NTPサーバによる時刻同期 ("pool.ntp.org") 5) 遠隔およびE-Mail 通知、IEによる遠隔システム再起動、遠隔PTZ制御 6) P2P サービス (ポートフォワーディング不要)	
リモートクライアント	ソフトウェア	UVMS、MV3000
	ウェブ (IE)	ライブモニタリング、検索およびシステム設定
バックアップ	USBによるローカルバックアップ、UVMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバへのファイルアップロード	
電源障害後のシステム復旧	自動再起動およびジャーナルファイルシステム	
高級機能	1) USBおよびUVMSネットワークによるアップグレード 2) 設定値のインポート/エクスポート、ウォーターマーク、AVIファイルバックアップ 3) クイックセットアップで録画期間設定 4) HDD スマート情報 (モデル、容量、不良セクター、温度、使用期間) 5) システム過熱の警告アラーム 6) 簡単な設置とヘルプ機能	
POS	テキストベース(USBからシリアルへのサポート、TCP/IPネットワーク)	
コントローラー	マウス、赤外線リモコン	
電源	AC 100 ~ 240V	
動作可能周囲環境	5~40度 / 20~90%	
外形寸法 (WxDxH)	445 x 400 x 71 mm	
取得認証	CE & FCC & KCC & WEEE、RoHS	