

36ch & 64ch UHD-NVR


FN-5136ND / FN-8064

UHD-NVR (Non PoE)



- 高性能 4K NVR
- ONVIF準拠及び自動 IPカメラ検索と登録
- 36chでは200Mbps、64chでは350Mbpsのスループット
- デュアル(Main & Sub)ストリーミング保存とライブ画面表示
- システムパフォーマンスモニタリング(帯域幅およびネットワーク ステータスなど)
- ポート転送を必要としない P2P 機能
- iSCSI 機能 - ネットワーク経由の外付け HDD 運動
- スマート検索 - 時間単位、分単位で同時分割検索
- リンクローカル(ゼロ構成) サポート
- H.264 I-Reference サポート

[FN-5136ND]



[FN-8064]



項目	FN-5136ND	FN-8064	
搭載可能ハードディスク台数	最大 3.5インチX4 / 最小3.5インチ x 2	最大3.5インチ x 9 / 最小3.5インチ x 4	
OS		インベデッドLinux	
IPカメラ	チャンネル	36チャンネル	64チャンネル
	プロトコル		FOCUS, ONVIF
ディスプレイ	解像度		最大 8M (4K)
	速度		リアルタイム
映像入力	標準パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、25分割、36分割	全画面、4分割、9分割、16分割、25分割、36分割、64分割
映像出力	モニター		IPカメラ (最大 4K UHD)
	解像度		HDMI & VGA
録画性能	CIF ~ 1080P	1080fps	1920fps
	1920P	1080fps	1920fps
	2160P	1080fps	1920fps
録画解像度		メインストリーム(最大 4K)、サブストリーム	
スループット (最大帯域幅)	200Mbps		350Mbps
録画モード		ノーマル、スケジュール、アラーム、モーション プリアおよびポストアラーム録画、非常録画	
再生と検索コントロール	速度		X1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x99
	チャンネルと解像度 検索モード		1 & 4 & 9 & 16: メインストリーム、25チャンネル以上モード : サブストリーム イベント検索によるインテリジェント検索、タイムバー、カレンダー (日付と時刻)
同時再生	36チャンネルリアルタイム再生		64チャンネルリアルタイム再生
アラーム入力/リレー出力			16個 / 4個
P/T/Z コントロール			RS-485、ONVIF
LAN			ギガビットイーサネット (RJ45) x 2個、固定 IP、DHCP & DDNS
ネットワークプロトコル			IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、STMP、FTP、Zero Configuration、NTP、DDNS
ネットワーク機能			1) デュアルストリーミング(ローカル録画とネットワーク伝送) 2) デュアル録画(ライブディスプレイ / 再生) 3) ライブモニタリング、遠隔再生およびファイルバックアップ 4) NTPサーバによる時刻同期 ("pool.ntp.org") 5) 遠隔およびE-Mail 通知、IEによる遠隔システム再起動、遠隔PTZ制御 6) P2P サービス (ポートフォワーディング不要)
リモートクライアント	ソフトウェア		UVMS、MV3000
	ウェブ (IE)		ライブモニタリング、検索およびシステム設定
バックアップ			USBによるローカルバックアップ、UVMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバーへのファイルアップロード
電源障害後のシステム復旧			自動再起動およびジャーナルファイルシステム
高級機能			1) USBおよびUVMSネットワークによるアップグレード 2) 設定値のインポート/エクスポート、ウォーターマーク、AVIファイルバックアップ 3) クイックセットアップで録画期間設定 4) HDD スマート情報 (モデル、容量、不良セクター、温度、使用期間) 5)システム過熱の警告アラーム 6) 簡単な設置とヘルプ機能
POS			テキストベース(USBからシリアルへのサポート、TCP/IPネットワーク)
コントローラー			マウス、赤外線リモコン
電源			AC 100~240V
動作可能周囲環境			5~40度 / 20~90%
外形寸法 (WxDxH)	445 x 400 x 71 mm		420 x 425 x 88 mm
取得認証			CE & FCC & KCC & WEEE、RoHS

(*) 製品仕様は、予告無く変更される場合があります。