

Mobile DVR

FM-5008 AVM (Around-View Monitoring)

차량용DVR



- AVM+DVR2in1 System
- 리모컨 OSD 동작 가능 (제품 설정, 녹화 설정, 재생 외 각종 기능 동작)
- 3G 충격 센서 (XYZ 축 감지 중 충격 발생 시 이벤트 발생)
- TV/AHD/Analog 입력
- Wifi/LTE Module 통신 가능
- UMMS를 통한 통합 모니터링
- AI 객체 인식 기능으로 영상 안의 사람 감지

FM-5008



구분	FM-5008 (8Ch)		비고
운영체제	Embedded Linux		
Video	Compatibility	TVI / AHD / Analog	
	Input Resolution	Analog: 720x480i, 960x480i@30fps, HD : 1280x720p@30fps, Full HD : 1920x1080p@30fps QHD : 2560x1440p@15fps	
	Cable Length	Max 30m	
	Camera Voltage	5V or 12V / 3A	
	Connector	Molex 43025	
Audio	Input	1EA External MIC (3.5pi Stereo Jack)	% MIC IN은 AIN1 포트와 공용 사용 불가
	Output	Line Out (Mono)	
Display Video Output	HDMI	HDMI 1.4b (800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080p60)	
	CVBS	720x480 해상도, 2.5" Stereo Jack	
	Display Mode Sequence	1, 2, 4, 8, 외부 트리거 Support	
Record	Video Compression	H.264 / H.265	
	Record Resolution and Max Frame rate	2560x1440p@15, 1920x1080@30, 1280x720@30, 960x480@30, 720x480@30, 352x240@30	
Storage	Mode	주행 시 : 연속녹화, 연속녹화+이벤트, 주차 시 : 모션+이벤트, 주차녹화+이벤트, 이벤트	
	Type	2.5inch HDD/SSD, USB Stick	
	SATA Interface Format	SATA3.0 Ext4	
	Lock Detection	Lock Detection	
Interface	USB Interface	USB 2.0 2EA (Front : 1EA, Rear : 1EA)	
	Ethernet	10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ-45 Port)	
	Wifi	USB Wifi Module	
	LTE	LTE Router	
	GPS	Support, 3.5pi 4P Stereo Jack	
	G-Sensor	Internal (3-Axis)	
	RTC	Internal RTC	
	Sensor In (Trigger In)	8EA	% 5V 기준 Low, High 인식
File system	Alarm Out	2EA (C접점 릴레이)	% Relay 24VDC / 1A
	External IR 외부 전원공급	1EA 12V / 2A	
	Disk Filesystem DVR Filesystem	Ext4 DVR File system	
Surge Protect	ESD	Air ±15KV / Contact ±10KV	
	Surge	Video IN ±4KV (Line to Line 1.2us/50us)	
Operating Environment	Power Supply	DC +12V ~ +24V	% 12V 카메라 사용시 전원 13V 이상
	Temperature	-10 °C to +55 °C with enterprise class HDD -20 °C to +60 °C with industrial class HDD Note : for enterprise class HDD, when the temperature is lower than 0 °C, the heater for HDD is needed	
	Humidity	10% ~ 95%	
Case	사이즈 (본체)	158(W) x 153.5(L) x 55(H) mm	
	사이즈 (브라켓 포함)	186.2(W) x 153.5(L) x 58(H) mm	

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.