

Mobile DVR

FM-6004 (DVR + Monitor All In One)

차량용DVR



- 고성능 차량용 Mobile DVR
- Mobile DVR+10.1" 고화질 모니터 일체형
- 리모컨 OSD 동작 가능 (제품설정, 녹화설정, 재생 외 각종 기능 동작)
- 3G 충격센서(XYZ축 감지 중 충격 발생 시 이벤트 발생)
- TV/AHD/Analog 입력
- Wifi/LTE Module 통신 가능
- UMMS를 통한 통합 모니터링
- ❖ 옵션: AI 객체 인식 (영상속 사람만 감지)

FM-6004



| 구분 | FM-6004 (4Ch) | | 비고 |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 운영체제 | Embedded Linux | | |
| Video | Compatibility | TVI / AHD / Analog | |
| | Input Resolution | Analog: 720x480i, 960x480i@30fps, HD : 1280x720p@30fps, Full HD : 1920x1080p@30fps QHD : 2560x1440p@15fps | |
| | Cable Length | Max 30m | |
| | Camera Voltage | 12V / 3A | |
| | UTC | N/A | |
| | Connector | Molex 43025 | |
| Audio | Input | N/A | % MIC IN은 AIN1 포트와 공용 사용 불가 |
| | Output | 1CH (Mono) | |
| Display Video Output | HDMI | HDMI 1.4b (800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080p60) | |
| | Display Mode | 1, 2, 4, 외부 트리거 | |
| | Sequence | Support | |
| Record | Video Compression | H.264 / H.265 | |
| | Record Resolution and Max Frame rate | 2560x1440p@15, 1920x1080@30, 1280x720@30, 960x480@30, 720x480@30, 352x240@30 | |
| | Mode | 주행 시 : 연속녹화, 연속녹화+이벤트, 주차 시 : 모션+이벤트, 주차녹화+이벤트, 이벤트 | |
| Storage | Type | M.2 SSD (2242) | |
| | SATA Interface | SATA3.0 | |
| | Format | Ext4 | |
| Interface | USB Interface | USB 2.0 1EA | |
| | Ethernet | 옵션: 10/100 Base-Tx Ethernet (RJ-45 Port) | |
| | Wifi | USB Wifi Module | |
| | LTE | LTE Router | |
| | GPS | 옵션: Support, 3.5pi 4P Stereo Jack | |
| | G-Sensor | Internal (3-Axis) | |
| | RTC | Internal RTC | |
| | Sensor In (Trigger In) | 4EA | % 5V 기준 Low, High 인식 |
| File system | Alarm Out | 1EA (C접점 릴레이) | % Relay 24VDC / 1A |
| | IR | 1EA | |
| | Disk Filesystem | Ext4 | |
| Surge Protect | DVR Filesystem | DVR File system | |
| | ESD | Air ±15KV / Contact ±10KV | |
| Operating Environment | Surge | Video IN ±4KV (Line to Line 1.2us/50us) | |
| | Power Supply | DC +12V ~ +24V | % 12V 카메라 사용시 전원 13V 이상 |
| Case | Temperature | -10 °C to +55 °C with enterprise class HDD -20 °C to +60 °C with industrial class HDD Note : for enterprise class HDD, when the temperature is lower than 0 °C, the heater for HDD is needed | |
| | Humidity | 10% ~ 95% | |
| Case | 사이즈 | 266(W) x 175(L) x 27(H) mm | |

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.