

# Mobile DVR

## FM-604L (DVR + Monitor All In One, Live)

자게차용DVR



FM-604L



- 고성능 자게차&산업 장비용 Mobile DVR
- Mobile DVR+7' 고화질 모니터 일체형
- 리모컨 OSD 동작 가능 (제품 설정 외 각종 기능 동작)
- TV/AHD/Analog 입력
- AI 객체 인식으로 영상 안의 사람 감지 (사물이 아닌 사람만 감지)

구분	구분	FM-604L (4Ch)	비고
	운영체제	Embedded Linux	
Video	Compatibility	TVI / AHD / Analog	
	Input Resolution	Analog: 720x480i, 960x480i@30fps, HD : 1280x720p@30fps, Full HD : 1920x1080p@30fps QHD : 2560x1440p@15fps	
	Cable Length	Max 30m	
	Camera Voltage	12V / 3A	
	UTC	Support	
	Connector	Molex 43025	
Audio	Input	N/A	% MIC IN은 AIN1 포트와 공용 사용 불가
	Output	1CH (Mono)	
Display Video Output	HDMI	HDMI 1.4b (800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080p60)	
	Display Mode	1, 2, 4, 외부 트리거	
	Sequence	Support	
Interface	USB Interface	USB 2.0 1EA	
	RTC	Internal RTC	
	Sensor In (Trigger In)	4EA	% 5V 기준 Low, High 인식
	Alarm Out	1EA (C점점 릴레이)	% Relay 24VDC / 1A
Surge Protect	ESD	Air ±15KV / Contact ±10KV	
	Surge	Video IN ±4KV (Line to Line 1.2us/50us)	
	IR	1EA	
Operating Environment	Power Supply	DC +12V ~ +24V	% 12V 카메라 사용시 전원 13V 이상
	Temperature	-10 °C to +55 °C with enterprise class HDD -20 °C to +60 °C with industrial class HDD Note : for enterprise class HDD, when the temperature is lower than 0 °C, the heater for HDD is needed	
	Humidity	10% ~ 95%	
Case	사이즈 (햇빛 가리개 포함)	180(W) x 75(L) x 26(H) mm	

(\*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.