

HD-NVR (PoE)

FNR-3000 Series


HD-NVR with Built-in PoE (Max. 16Ch)



[FNR-3004]



[FNR-3008/3016]



| MODEL | FNR-3004 (4Ch) | FNR-3008 (8Ch) | FNR-3016 (16Ch) |
|--------------|--|--|-------------------|
| 최대 HDD 슬롯 | 1 x SATA HDD | 2 x SATA HDD | |
| OS | Embedded Linux | | |
| IP 카메라 | 채널 | 4 Ch + 5 Ch(추가) | 8 Ch + 1 Ch (추가) |
| | 프로토콜 | FOCUS, ONVIF | |
| | No. of PoE | 4 Ch | 8 Ch |
| | PoE Type | 100Mbps, 802.3at | |
| 장치 | 속도 | 270fps | 480fps |
| | 화면 모드 | 1, 4 & 9 | 1, 4 & 9 |
| 비디오 입력 | IP 카메라 (최대 4K UHD) | | |
| 비디오 출력 | Monitor | VGA & HDMI | |
| | 해상도 | HDMI: 1024*768, 1280*1024, 1920*1080, 3840x2160 (Selectable) | |
| 녹화 속도 | CIF ~ 1080P | 270fps | 480fps |
| | 1920P | 270fps | 480fps |
| | 2160P | 270fps | 480fps |
| 녹화 해상도 | Main Stream(최대 4K) & Sub Stream | | |
| 네트워크 대역폭(최대) | 40Mbps | 80Mbps | 160Mbps |
| 녹화모드 | 연속, 예약, 센서 활성화 및 동작 감지 기록 사건 및 사후 알람 기록, 비상 기록, 빠른 백업 | | |
| 재생 & 검색 | 속도 | x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x99 | |
| | 화면 모드 | 1 & 4 : Main Stream, 9 & 16 : Sub Stream | |
| | 기능 | Intelli-Search by Time Bar, 캘린더(날짜 & 시간) 및 이벤트 검색 | |
| 오디오 입력/출력 | 1 Ch / 1 Ch | | |
| 알람입력 / 센서출력 | 4 Ch / 1 Ch | | 8 Ch / 4 Ch |
| P/T/Z 컨트롤 | RS-485, ONVIF | | |
| LAN | 1,000Mbps Ethernet (RJ45) - Fixed IP, DHCP & DDNS | | |
| 네트워크 프로토콜 | IPV4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, STMP, FTP, Zero Configuration, NTP, DDNS | | |
| 네트워크 기능 | 1) 듀얼스트림 (로컬저장 & 네트워크전송) 2) 네트워크 밴드 대역폭 컨트롤 (25 Kbps ~ 1000 Mbps) 3) 실시간감시, 원격 재생 및 파일백업(Triplex-on-Remote) 4) NTP 서버 시간 동기화 ("pool.ntp.org") 5) 이메일 전송, 원격 시스템 재부팅, 원격 PTZ 6) P2P 기능 - 네트워크 포트포워딩이 필요 없음 | | |
| 원격관리 | 소프트웨어 | CMS & MMS (MV3000) | |
| | 웹 (IE) | 라이브모니터링, 검색 & 시스템 설정 | |
| 백업 장치 | USB장치 백업, CMS 네트워크 백업, FTP서버 업로드 백업 | | |
| 시스템 리커버리 | Auto-Reboot and Journaling File System | | |
| 고급기능 | 1) USB 및 CMS 네트워크를 통한 업그레이드 지원 | | |
| | 2) 설정값 가져오기 및 내보내기, AVI 파일 백업 | | |
| | 3) 녹화기간 간편설정 | | |
| | 4) HDD SMART 스마트정보(모델, 용량, 불량섹터, 온도, 사용기간) | | |
| | 5) 시스템 내부온도 상승 시 경고 알람 | | |
| | 6) 간편설치 및 다중 언어지원, 도움말 기능 | | |
| | 7) 라이브 & VOD 모드 디지털 줌 기능 | | |
| | 8) 스마트 검색 | | |
| POS | Text-in Based (USB to Serial support, TCP/IP Network) | | |
| 시스템작동 | USB 마우스, 키보드 (옵션) | | |
| 전원 | 48V 1.25A DC | 48V 2.5A DC | 48V 3.75A DC |
| 작동온도/습도 | 0~45°C, 10%~90% (humidity) | | |
| 크기 (WxDxH) | 300 × 249 × 45 mm | | 380 × 268 × 45 mm |
| 인증 | CE & FCC & KCC & WEEE, RoHS | | |

(* Specification is subject to change without prior notice.