

TVI CAMERA

FTD-4142RFP

실내형 4M Dome 카메라



특징

- 고화질 4M TVI 카메라 (5M 20FPS지원)
- 난반사 방지용 기구적용
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6mm 고정 렌즈
- Smart IR, up to 20 m IR
- 4 in 1 비디오 출력 (전환 가능한 TVI / AHD / CVI / CVBS)
- IP67

사양

카메라	
이미지 센서	5MP CMOS 이미지 센서
해상도	2560 (H) × 1944 (V)
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
셔터 스피드	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
IR 범위	최대 40m
렌즈	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens
Horizontal Field of View	85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm)
렌즈 마운트	M12
Day & Night	IR cut filter
Angle Adjustment	Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 75°; Rotate: 0° to 360°
Synchronization	내부 동기화
프레임 속도	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps

네트워크	
AGC	지원
D / N 모드	Auto/Color/BW (Black and White)
화이트 밸런스	ATW / MWB
BLC	지원
D WDR	지원
언어	영어
기능	Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR
비디오 출력	1 HD analog output
스위치 버튼	TVI / AHD / CVI / CVBS

일반	
동작온도/습도	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F), 습도 : 90 % 이하 (non-condensation)
전원 및 소비 전력	12 V DC ± 2.5 % 최대 4.3W
IP등급	IP67
소재	Plastic
치수	Ø 85.4 mm × 76.12 mm (Ø 3.38" × 2.67")
무게	Approx.: 130 g (0.42 lb.)

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

외관

